

KARTA TECHNICZNA

MARKA: INNOVA-THERM	DATA UTWORZENIA: 14.11.2014 DATA AKTUALIZACJI: -
NAZWA PRODUKTU: AQUA+	WARIANTY: STANDARD / VDI2035

ZASTOSOWANIE:

Produkt **INNOVA-THERM AQUA+** jest gotowym do użycia płynem do instalacji grzewczych na bazie wody demineralizowanej. Zabezpiecza układ przed korozją i odkładaniem kamienia kotłowego. Gwarantuje bezawaryjną i wydajną pracę instalacji oraz wydłuża żywotność kotła i pozostałych elementów układu. UWAGA: NIE CHRONI PPRZED MROZEM.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed wprowadzeniem do instalacji **INNOVA-THERM AQUA+** należy spuścić starą wodę i przepłukać układ. Jeśli wcześniej w systemie używana była twarda woda wodociągowa, należy przeprowadzić czyszczenie instalacji przy użyciu stosownych środków chemicznych, tylko wówczas używanie **AQUA+** da oczekiwane rezultaty w sensie jakości pracy układu. Produktu nie należy rozcieńczać ani mieszać z wodą wodociągową. Ubytki uzupełniać **AQUA+**.

OPAKOWANIA: 20, 120, 200, 1000 litrów	WŁAŚCIWOŚCI: Ciężar właściwy - 1,00 g/ml Kolor - żółty pH - 7,5-9,5 (STD); ca. 8,2-8,5 (VDI2035) Przewodność elektr. (EC) <100 uS/cm (VDI2035) Twardość < 1 °dH (EC wody demi <20uS/cm) Temperatura krystalizacji 0°C Temperatura wrzenia 100°C Wolny od azotanów, fosforanów, boratów i krzemianów
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE: Środek nie podlegający przepisom ADR/RID. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach.	
TERMIN WAŻNOŚCI: 36 miesięcy	

PRODUCENT: Bio-Chem Sp. z o.o., Olszanka 1c, 49-332 Olszanka
tel (77) 547 20 20, fax (77) 412 94 12, e-mail: info@bio-chem.com.pl
NIP 747-182-18-81 REGON 160149198