

Sotin240 Specjalny preparat do czyszczenia kotłów

PRZEZNACZENIE



Sotin 240 jest płynnym, mocno zasadowym, silnym środkiem czyszczącym do usuwania uciążliwych złożeń, sadzy i innych nalotów. Jest preparatem stosowanym wyłącznie do czyszczenia zasadniczego.

STOSOWANIE

Przy pomocy spryskiwacza J 2 lub J 5 spryskać obficie powierzchnię preparatem Sotin 240 i pozostawić na 1- 5 min. do zadziałania. Jeżeli to możliwe wspomóc mechanicznie szczotką stalową lub strumieniem wody pod dużym ciśnieniem. Komory aluminiowo-krzemowe po zakończeniu czyszczenia szczególnie obficie spłukać wodą. Przy innych materiałach kocioł solidnie przepalić (ok.10 min.) a następnie usunąć rozkruszony osad.

ZAWARTOŚĆ

Wodorotlenek sodowy, materiały wspomagające

Wartość pH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Oznakowanie pod wzgl. zagrożenia



żrący

DZIAŁANIE

Sotin 240 uswa najtwardsze złoże, sadzę i inne osady. Sotin 240 przywraca optymalne warunki wymiany ciepła. Sotin 240 jest przewidziany wyłącznie jako preparat podstawowy do usuwania najbardziej problemowych osadów (tu specjalnie do aluminiowo-krzemowych komór spalania). Do pozostałych czyszczeń konserwacyjnych polecamy Sotin 221 S do kotłów opalanych olejem i Sotin 230 do kotłów gazowych.

WSKAZANIA

Sotin 240 jest silnie żrący.
Używać rękawic i okularów ochronnych (maski) na twarz.
Chronić otoczenie przed rozlany preparatem.

DANE TECHNICZNE

Forma: gotowy do użycia
Wygląd: żółty płyn
Gęstość (20°C): ok. 1,07 g/cm³
Niepalny

JEDNOSTKI OPAKOWANIOWE

Butelka 1 l	nr kat.	240-1
Kanister 5 l	nr kat.	240-5

Urządzenia wspomagające:

Spryskiwacz J 2	nr kat.	910-1009
Spryskiwacz J 5	nr kat.:	910-1004

Wszystkie podane informacje odpowiadają naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
Nie wynikają z nich jednak żadne zobowiązania.

