



<b>Typ:</b>	E_- grzejnik pionowy wygięty elektryczny
<b>Materiał:</b>	stal niskowęglowa, niestopowa
<b>Konstrukcja:</b>	rury - profil $\varnothing 20$ kolektor profil D 40 x 30
<b>Ciśnienie robocze:</b>	do 1,0 MPa
<b>Temperatura pracy:</b>	do 95 °C
<b>Wyposażenie standardowe:</b>	korek standard $\frac{1}{2}$ " , odpowietrznik standard $\frac{1}{2}$ " zawieszenie grzejnikowe Z 13 grzałka elektryczna w kolorze białym
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Standardowo kolor biały [01]
<b>Kolory z palety GORGIEL</b>	dopłata według cennika wersja chromowana grzejnika na indywidualne zapytanie
<b>Przyłącza:</b>	$\frac{1}{2}$ " G <sub>w</sub>

HERKULES	H [mm]	W [mm]	D [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	75/65/20°C [W]	moc grzałki [W]
E 25	620	500	115		440	1011142010	313	300
E 26	940	500	115		760	1011142020	459	300
E 27	1180	500	115		1000	1011142030	578	300
E 28	1340	500	115		1160	1011142040	658	600
E 28Y	1500	500	115		1320	1011142050	738	600
E 28X	1700	500	115		1520	1011142060	848	600
E 26 CH	940	500	115		760	1012602320	298	300
E 27 CH	1180	500	115		1000	1012602330	376	600
E 28 WXCH	1700	500	115		1520	1012602340	551	900

