



29 181 002 ALLURE BATERIE TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY Z PRZELĄCZNIKIEM DESZCZOWNICA/SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA




OPIS PRODUKTU

- do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
- **GROHE Rapido SmartBox** (35 600 000/35 604 000)
- **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna
- **GROHE StarLight** wykończenie chromowane
- **GROHE FastFixation** rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
- metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
- nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
- **GROHE SafeStop** blokada na 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
- **GROHE Aquadimmer**: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
- metalowe pokrętki
- wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
- **element montażowy zamawiany osobno**



29 181 002 ALLURE BATERIE TERMOSTATYCZNA DO OBSŁUGI DWÓCH WYJŚĆ WODY Z PRZELĄCZNIKIEM DESZCZOWNICA/SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA



ELEMENTY ZAMIENNE

- 1: płyta montażowa (Numer zamówienia 49080000)
- 2: Wielofunkcyjny regulator przepływu (Numer zamówienia 49084000)
- 3: Głowica termostatyczna 3/4" (Numer zamówienia 49028000)
- 4: Zawór zwrotny (Numer zamówienia 49085000)
- 5: uszczelka (Numer zamówienia 48360000)
- 6: GROHE TurboStat głowica 3/4" (Numer zamówienia 49003000)*
- 7: klucz nasadowy (Numer zamówienia 49059000)*
- 8: Zawór serwisowy (Numer zamówienia 1405300M)*
- 9: Uniwersalny zestaw przedłużeń, 25 mm (Numer zamówienia 14058000)*

Akcesoria opcjonalne