	E	ť
--	---	---



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modele: SKE10W230WIFI, SKE10B230WIFI

 Producent:
 Dystrybutor:
 Ver. 1

 ENGO CONTROLS S.C.
 QL CONTROLS sp. z o.o. sp. k.
 Data wydania:

 ul. Górnośląska 3E
 43-262 Kobielice
 V 2022

 43-200 Pszczyna
 ul. Rolna 4
 V 20ska

 Polska
 Polska
 C E EII Ž

SKE10 to przewodowy regulator temperatury z modułem WiFi oraz Bluetooth. Umożliwia ekonomiczne i ekologiczne sterowanie każdym rodzajem ogrzewania. Zapewnia zdalną kontrolę systemu grzewczego przy użyciu aplikacji ENGO Smart/Tuya Smart. Charakteryzuje się przejrzystym menu oraz mnogością przydatnych funkcji. Programowanie SKE10 jest bardzo proste i pozwala dostosować cykł pracy ogrzewania do rytmu dnia użytkowników. Model dostępny w kolorze białym i czarnym.

Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU Dane techniczne

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	3(1)A
Zakres regulacji temperatury	5,0°C do 45,0°C
Dokładność wskazania temp.	0,1°C
Algorytm sterujący	TPI lub Histereza (\pm 0,1°C - \pm 0,5°C)
Komunikacja	WiFi 2,4 GHz
Wejście S1 - S2	Temperatura podłogi lub pomiar temp. powietrza
Wyjście sterujące	COM / NO (beznapięciowe)
Stopień ochrony	IP30
Wymiary	86 x 86 x 39 mm (14 mm po montażu w puszce Ø 60)

Schematy podłączeń

a) Schemat podłączenia do kotła gazowego



AC 230V





51

 c) Schemat podłączenia do listwy sterującej

9

(M)

Т





Opis wyświetlacza LCD + opis przycisków		
		6
 Ikona grzania Tryb przeciwzamrożeniowy Nadmierna temperatura podłogi Połączenie z chmurą (Internetem) Połączenie z Wi-Fi Jednostka temperatury Aktualna / zadana temperatura w pomieszczeniu 	1. 2. 3.	Przycisk "DÓŁ" Przycisk "GÓRA" Przycisk "RESTART"

Instalacja regulatora Wi-Fi w aplikacji

Upewnij się, że Twój router jest w bliskim zasięgu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urządzenia.

KROK 1 - POBIERZ APLIKACJĘ **ENGO SMART**

Pobierz aplikację ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.











KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrować nowe konto, postępuj zgodnie z krokami poniżej:



Zarejestruj się Pulud Ingeligmat.com Otrzynu koli wrytkocyty

Kliknij "Zarejestruj się" w celu utworzenia nowego konta.

Wprowadż kod otrzymany w wiadomości email. Pamiętaj, że masz tylko 60 sekund na wpisanie kodu!



Następnie ustaw hasło logowania.

KROK 3 - PODŁĄCZ REGULATOR DO WI-FI

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzenia konta:



Włącz Wi-Fi i Bluetooth w urządzeniu mobilnym. Najlepiej połącz się z tą siecią Wi-Fi, do której chcesz przypisać regulator.







Po znalezieniu regulatora przejdź dalej.



Upewnij się, że regulator jest włączony do zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przyciski regulatora przez ok. 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PA". Wówczas puść klawisze. Zostanie wywołany tryb parowania.

~	daj ręcznie	Automatyczne skanowan
	Szukar	n urządzenia w pobliżu
Upew	ij się, że urządze	nie jest gotowe do połączenia z siecią. 3

Następnie wybierz: "Automatyczne skanowanie".



Wybierz sieć Wi-Fi, w której będzie działał regulator i wprowadź hasło tej sieci.



Przywracanie ustawień domyślnych

Aby przywrócić ustawienia domyślne regulatora, należy przytrzymać przyciski + przez ok. 8 sekund. Wyświetli się komunikat FA. Wówczas puść klawisze. Regulator uruchomi się ponownie, przywróci wartości domyślne (fabryczne) i wyświetli ekran główny.