



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 062/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej Ultra dB DN 50 – 160 mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP-M, BD

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji kanalizacji bezciśnieniowej niskosumowej zarówno wewnątrz budowli – obszar zastosowania „B” jak i zakopanej pod konstrukcją budowli lub zabetonowanej - obszar zastosowania „BD”

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 6, D- 49377 Vechta, Niemcy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Magnoplast Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9406/2016 wydana dnia 05.05.2016 r.
„Rury i kształtki systemu Ultra dB z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) $\leq 3,0$ g/10 min	
Wymiary (deklarowana grubość ścianki)	DN/OD 50x2,0 mm, DN/OD 75x2,3 mm, DN/OD 110x3,4 mm, DN/OD 160x4,9 mm	
Wygląd zewnętrzny	Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna gładka bez niejednorodności, pęcherzy, jednolita na całej powierzchni	
Barwa	Niebieska zewnętrzna, jasnoszara wewnętrzna	
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)	Zmiana MFR w wyniku przetwórstwa $\leq 0,2$ g/10 min	
Skurcz wzdłużny	$\leq 2\%$, brak uszkodzeń w postaci pęcherzy, rozwarstwień i pęknięć	
Szywność obwodowa	$SN \geq 4$ kN/m ²	
Udarność	TIR $\leq 10\%$	
Szczelność połączeń badana wodą i powietrzem	Bez przecieków	
Szczelność połączeń kielichowych z uszczelnieniem pierścieniem elastomerowym	Bez przecieków	
Odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury	Bez przecieków	
Charakterystyka akustyczna	Obejmy typu „Bismat 1000” Przepływ: 0,5 l/s – < 10 dB(A); 1,0 l/s – < 10 dB(A); 2,0 l/s – 13 dB(A); 4,0 l/s – 16 dB(A),	Poziom A dźwięków materiałowych Lsc, A

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta


W imieniu producenta podpisać(-a):

Grześkowiak Paweł – Kierownik Działu Kontroli Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Żarska 02.01.2017

.....
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis osoby upoważnionej)