

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 26670000/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria termostatyczna natryskowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa, dwuotworowa bez wylewki z przełącznikiem i zestawem natryskowym.
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
Tempesta Cosmopolitan System 250
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 26670000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,1 MPa (1 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Blokada bezpieczeństwa przy 38°C . Przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW.
Wyposażenie zestawu natryskowego:
 - głowica natryskowa na ramieniu obrotowym 390 mm, wg KDWU nr 26666000/20,
 - natrysk ręczny, wg KDWU Nr 27571002/18
 - przewód natryskowy, wg KDWU nr 28410001/18.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Bateria termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	C/C	
Grupa akustyczna	I	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2020.10.22

