

EAN: 6414150077531
static.oras.com/7429



Termostatyczna bateria natryskowa. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Natura zawiera rączkę z funkcją normalną i eko, drążek natrysku z regulowanym rozstawem uchwytów mocujących go do ściany, uchwyt ścienny, mydelniczkę, uchwyt na myjkę oraz wąż natrysku 1500 mm.

Natężenie przepływu przy 300 kPa:

Natężenie przepływu, Oras Nanura: 7,5 l/min.

Natężenie przepływu, Oras Nanura Eko: 5,5 l/min.

Spełnia wymagania dotyczące efektywnego wykorzystania wody w zielonych budynkach (ECO Building).

- ECO Building
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny
- 1 rodzaj strumienia

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.12 l/s**

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +80°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**
 Szerokość instalacji **cc150± 3 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**

Przepisy prawne

EN standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Klasa głośności **I (ISO 3822)**



