




Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do elementów montażowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Właściwości

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkońierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Uruchamianie na wypadek przerw w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia urządzenia i obsługa za pomocą urządzenia mobilnego poprzez wbudowany interfejs Bluetooth® (od daty produkcji: kwiecień 2023)
- Kompatybilny z Geberit Control App (od daty produkcji: kwiecień 2023)

- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu Grupa II armatury, zgodnie z DIN 4109

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110-240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Napięcie robocze	4.5 V DC
Pobór mocy	< 0.5 W
Pobór mocy w stanie gotowości	< 0.1 W
Ciśnienie	100-800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maksymalna temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0.5 l
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Przepływ obliczeniowy	0.22 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	100 kPa
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1-168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3-180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3-15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1-15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zasilaczem i zaworem elektromagnetycznym
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T	Dopływ	Znacznik
116.142.00.1	Biały	42 cm	87 cm	37 cm	Z tyłu	Nie

Akcesoria

- Adapter syfonu Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina

- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



-
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą