


Automatyczny odpowietrznik przeznaczony do odprowadzania powietrza lub gazu z instalacji grzewczych i chłodniczych.

**Dane techniczne**

- Materiał korpusu: kompozyt/mosiądz
- Z zaworem stopowym
- Minimalna/maksymalna temperatura pracy: -10 °C / 90 °C
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 6,0 barów
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%
- Zastosowanie w instalacjach etanolowych o stężeniu etanolu do 30%



Typ	Wymiary						Przyłącze (J)	Zawór stopowy	Waga [g]		Numer katalogowy
	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	I [mm]					
Flovent R $\frac{3}{8}$	32	71	12	11	7	19	R $\frac{3}{8}$ "	yes	75	25	27790
Flovent R $\frac{1}{2}$	32	71	10	14	7	22	R $\frac{3}{8}$ "	Tak	90	25	27792

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl