

Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + XS90



NOWOŚĆ

- Zestawy pakietowe gazowych kotłów kondensacyjnych MCR4 z filtrem magnetycznym
- Do wyboru kotłowy gazowy MCR4 w wersjach:
 - jednofunkcyjnej: 19, 24, 32
 - dwufunkcyjnej: 19/20 MI, 24/29 MI, 32/35 MI
 - ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 45 litrów z wężownicą: 24/35 BIC
- W zestawie filtr magnetyczny 3/4" MagnaClean XS90, którego montaż na instalacji umożliwia skorzystanie z **rozszerzonej gwarancji: do 5 lat na kotł i do 8 lat na wymiennik**
- Szczegóły programu rozszerzonej gwarancji dla kotłów MCR4: <https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/>

MCR4 19 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f Indeks 7857044	MCR4 24 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f Indeks 7857045	MCR4 32 Kocioł gazowy kondensacyjny 1-f Indeks 7857046	MCR4 19/20 MI Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f Indeks 7857047	MCR4 24/29 MI Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f Indeks 7857048	MCR4 32/35 MI Kocioł gazowy kondensacyjny 2-f Indeks 7857049	MCR4 24/35 BIC Kocioł gazowy kondensacyjny ze zinteg. podgrz. c.w.u. Indeks 7857050	MagnaClean XS90 Filtr magnetyczny 3/4" Indeks FL1-03-04748-EU	Nr ref. pakietu PLN
✓							✓	7857044X 11 820
	✓						✓	7857045X 11 930
		✓					✓	7857046X 13 320
			✓				✓	7857047X 12 270
				✓			✓	7857048X 12 720
					✓		✓	7857049X 13 290
						✓	✓	7857050X nz

MCR4 Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i dwufunkcyjny



CE 0085DL0336



- Do wyboru kotłowy gazowy kondensacyjny MCR4 w wersji 1-f: 19, 24 lub 32 oraz 2-f: 19/20 MI, 24/29 MI, 32/35 MI
- Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru
- Wyposażony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automatyczną kontrolę spalania i dostosowuje pracę kotła w zależności od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan
- W przypadku spalania gazu Ls należy zastosować zestaw przebrojeniowy (wyposażenie dodatkowe)
- Moduł powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji od 10 do 100% mocy, z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem C43p
- W dostawie króciec powietrzno-spalinowy Ø60/100 mm
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (C43P)
- Sprawność przy pełnym obciążeniu do 105,8%

- Niska emisja zanieczyszczeń: $\text{NOx} < 14 \text{ mg/kWh}$
- Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej, objęty **5-letnią gwarancją**
- Moduł hydrauliczny z korpusem z mosiądzu zawierający pompę modulowaną klasy A o wsp. efektywności energ. $\text{EEI} < 0,23$, zawór przełączający c.o./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawór bezp. c.o. 3 bar, a w wersji 2-f dodatkowo: płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, ogranicznik przepływu, czujnik przepływu, zawór do napełniania
- Konsola sterownicza E-Pilot z automatyką pogodową i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposażenia o czujnik temp. zewn. AF60), przystosowana do łączenia z termostatem modulującym Smart TC umożliwiającym łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Android lub iOS
- Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest płytka SCB-17B do bezpośredniej zabudowy w kotle umożliwia zarządzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + XS90

MCR4 24/35 BIC Kocioł gazowy kondensacyjny ze zintegrow. podgrz. c.w.u.



CE 0085DL0336

- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym po-grzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 45 litrów z węzownicą
- Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru
- Wyposażony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automatyczną kontrolę spalania i dostosowuje pracę kotła w zależności od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan
- W przypadku spalania gazu Ls należy zastosować zestaw prze-zbrojeniowy (wyposażenie dodatkowe)
- Moduł powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji od 10 do 100% mocy, z klapą zwrotną do pracy z systemami od-prowadzania spalin pod ciśnieniem C43p
- W dostawie króciec powietrzno-spalinowy Ø60/100 mm
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowa-dzania spalin (C43P)
- Sprawność przy pełnym obciążeniu do 105,8%
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<21 mg/kWh
- Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej, objęty **5-letnią gwarancją**
- Moduł hydrauliczny z korpusem z mosiądzu zawierający pompę modulowaną klasy A o wsp. efektywności energ. EEI<0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawór bezp.: c.o. 3 bar, c.w.u. 8 bar
- Naczynie wzbiorcze c.o. o poj. 10 litrów oraz c.w.u. o poj. 2 litrów
- Konsola sterownicza E-Pilot z automatyką pogodową i intuicyj-nym interfejsem (wymaga doposażenia o czujnik temp. zewn. AF60), przystosowana do łączenia z termostatem modulującym Smart TC umożliwiającym łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kon-troli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Android lub iOS
- Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest płytką SCB-17B do bezpośredniej zabudowy w kotle umożliwiającą zarządzanie dodat-kowym obiegiem grzewczym

MagnaClean XS90 Filtr magnetyczny 3/4"



- Filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwając zawiesiny tlenku żelaza, kamienia kotłowego oraz osadów niemagnetycznych
- Kompaktowa budowa umożliwiająca montaż w ciasnych miejscach
- Dwukierunkowy przepływ umożliwiający zastosowanie obu otworów jako wlotu, co podnosi elastyczność działania
- Bardzo cienka osłona zwiększająca skuteczność wytłapywania zanieczyszczeń magnetycznych
- Nierzucający się w oczy zawór spustowy zaprojektowany w celu ułatwienia obsługi i dozowania
- Podwójny przepływ zwrotny maksymalizujący zatrzymywanie osadów
- Lepiej zaprojektowana osłona, zapewniająca podwójną wydajność zatrzymywania zanieczyszczeń niemagnetycznych
- Szybkozłącza dla łatwiejszego serwisu