



Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, 82–98 cm, do baterii stojącej**Zastosowanie**

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia
- Do montażu umywalk
- Do baterii stojących
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Charakterystyka

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane
- Wsporniki pod nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy obracalne
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Płyta przyłączeniowa armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe R 1/2", typu MeplaFix
- 2 podkładki izolacyjne akustyczne
- 2 tuleje izolujące
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Uszczelka $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 pręty gwintowane M10
- Materiał mocujący

Artykuł

Nr art.

111.485.00.1

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów: elementy Geberit Duofix do umywalk
- Mocowanie Geberit Duofix do umywalk z odstępem między mocowaniami 38–58 cm
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Zestaw mocowań stopkami do tylnej ściany Geberit Duofix
- Zestaw montażowy Geberit Duofix do elementu konstrukcyjnego, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw przedłużeń Geberit Duofix do nóg montażowych do wysokości warstw podłogi 20–40 cm