



Element montażowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm



Zastosowanie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączyowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Charakterystyka

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Przygotowana rama pod wsporniki w miskach ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane
- Wsporniki pod nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Kolano przyłączyowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do podłączania toalet myjących Geberit AquaClean
- Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego

Dane techniczne

Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 i 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 / 6 / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4 l

Zakres dostawy

- Zawór kątowy R 1/2", typu MeplaFix, z pierścieniem mocującym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- Zestaw przyłączyowy do WC, $\varnothing 90$ mm
- Kolano przyłączyowe 90° z PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Materiał mocujący

Artykuł**Nr art.****111.153.00.1** Możliwość ustawienia splukiwania 4 i 2 l**Akcesoria**

- Zestaw dodatkowych elementów wsporczych Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, z nasadzonym trawersem
- Zestaw mocowań stopkami do tylnej ściany Geberit Duofix