



Element montażowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 82 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania dwudzielnego

Charakterystyka

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 12–20,5 cm
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do podłączania toalet myjących Geberit AquaClean
- Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 i 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 / 6 / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MeplaFix, ze wbudowanym zaworem kątowym i pokrętkiem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, $\varnothing$ 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Materiał mocujące

Artykuł

Nr art.

110.000.00.1

 Możliwość ustawienia splukiwania 4 i 2 l

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów: elementy montażowe Geberit Kombifix do WC
- Zestaw nóg montażowych Geberit Kombifix
- Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopami
- Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej