

Rapid SL, WC, 1,13m

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

38528001

Brand

Rapid SL

Attributes

Data:

Cena katalogowa

234 €

Subtitle

Rapid SL do WC ściennego

Product code

38528001

Product url

<http://www.grohe.com/pl/7351/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/szczegoly-produktu/?product=38528-D024&color=001&material=38528001>

Kategoria

Stelaże podtynkowe, syfony, akcesoria do spłuczek

Main packshot

http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/38528001.gif

Product description

Rapid SL do WC ściennego spłuczka do WC z małym otworem rewizyjnym wysokość zabudowy 1,13 m do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący kontrola TÜV 2 sworznie mocujące WC mocowanie ceramiki rozstaw śrub 180/230 mm regulacja głębokości zabudowy zestaw dopływowy i odpływowy spłuczka do WC, 6 - 9 l ustawienie fabryczne 6l i 3l pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu armatura I klasy głośności kontrola DIN izolowana przeciwrośnieniowo przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem instalacja beznarzędziowa bez wyposażenia do montażu przyściennego

Product category

System Instalacyjny Rapid SL

Category description

Szeroki wybór wzorów Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu. W celu zmaksymalizowania doznań systemy Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost. Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic? Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Pobierz Broszurę GROHE Szeroki wybór stylów baterii łazienkowych Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii. Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści. Baterie GROHE - dożywotnia gwarancja jakości Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany. W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości. Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata. Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne. Wielokrotnie nagradzane modele baterii Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu: Cosmopolitan Contemporary Authentic Wielokrotnie nagradzane projekty Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu. DNA stylu GROHE Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°. Oszczędzaj wodę i energię z GROHE Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6817/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Rapid SL - stelaż podtynkowy do WC wiszącej

Seria

Rapid SL

EAN

4005176863943

Dodatkowe informacje	W przypadku montażu miski bez kołnierza, możliwa konieczność zastosowania kryzy tłumiącej (42074000), która zapobiegnie rozchlapywaniu wody podczas splukiwania.
Zastosowane Technologie:	
Technologie	GROHE Whisper; EasyConnect; Gwarancja wytrzymałości i bezpieczeństwa;
O Produkcji:	
Gwarancja	5 lat
Dane Techniczne:	
Numer katalogowy	38528001
Stelaże Rapid SI I Uniset - 1 Spłuczka Zwykła:	
Pojemność spłuczki	6 - 9 l
Uruchamianie spłuczki	z przodu
Ustawienie fabryczne spłuczki	6l i 3l
Zawór odpływowy	pneumatyczny
Funkcje zaworu odpływowego	2 - pojemnościowe, Start/Stop, bez przerywania
Klasa głośności	I
Kontrola Din	tak
Izolacja przeciwwroszeniowa	tak
Miejsce przyłącza wody	z lewej/prawej, od tyłu
Stelaże Rapid SI I Uniset :	
Przeznaczenie	Montaż WC ściennej
Otwór rewizyjny	mały
Uruchamianie	ręczne
Typ montażu	przyścienny albo w ścianie szkieletowej
Montaż	pojedynczy lub szeregowy
Sposób montażu	zwykły
Rama	stalowa, samonośna, powlekana proszkowo
Typ zabudowy	sucha
Montaż wstępny	kompletny
Przyłącza do obiektu	ustalone
Regulacja wysokości	tak
Blokada wysokości	tak

Materiał mocujący	tak
Kontrola TUV	tak
Mocowanie ceramiki	sworznie mocujące
Rozstaw śrub do mocowania ceramiki	180/230 mm
Kolanko odpływowe	polietylenowe
Średnica kolanka	90 mm
Kształtka redukcyjna	tak
Średnica kształtki redukcyjnej	90/110 mm
Zestaw odpływowy	tak
Zestaw dopływowy	tak
Przyłącze wody	tak
Średnica przyłącza wody	1½"
Rodzaj przyłącza wody	z wbudowanym zaworem kątowym
Szerokość	500 mm
Wysokość zabudowy	1,13 m
Głębokość zabudowy	regulowana
Spłuczka	zwykła

