

GROHE Rapid SL 3 in 1 - stelaż podtynkowy do montażu WC ściennego (wzór Artur)

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

38860000

Brand

Rapid SL

Attributes

Data:

Cena katalogowa

284 €

Product code

38860000

Product url

<http://www.grohe.com/pl/7351/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/szczegoly-produktu/?product=38860-D024&color=000&material=38860000>

Kategoria

Stelaże podtynkowe, syfony, akcesoria do spłuczek

Main packshot

http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/38860000.gif

Product description

spłuczka do WC
z małym otworem rewizyjnym
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
do montażu pojedynczego lub szynowego
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu DN 80
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna DN 80/100
zestaw dopływowy i odpływowy
spłuczka do WC, 6 - 9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
kontrola DIN
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym
zaworem kątowym i przyłączem
instalacja beznarzędziowa
z płytką pokrywającą Nova Cosmopolitan
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
chrom
z ABS
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
z akcesoriami do montażu przyściennego
z GROHE Fresh zestaw wymienny

Product category

System Instalacyjny Rapid SL

Category description

Szeroki wybór wzorów

Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu.

W celu zmaksymalizowania doznań systemu Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost.

Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic?

Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE.

Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży

Pobierz Broszurę GROHE

Szeroki wybór

stylów baterii łazienkowych

Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii.

Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu

Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści.

Baterie GROHE -

dożywotnia gwarancja jakości

Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany.

W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości.

Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata.

Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części

zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne.

Wielokrotnie nagradzane modele baterii

Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić

Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu:

Cosmopolitan
Contemporary
Authentic

Wielokrotnie nagradzane projekty

Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu.

DNA stylu GROHE

Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°.

Oszczędzaj wodę i energię z GROHE

Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6817/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Rapid SL 3 in 1 - stelaż podtynkowy do montażu WC ściennego

Seria

Rapid SL

EAN

4005176878084

Dodatkowe informacje

W przypadku montażu miski bez kołnierza, możliwa konieczność zastosowania kryzy tłumiącej (42074000), która zapobiegnie rozchłapywaniu wody podczas spłukiwania.

Zastosowane Technologie:

Technologie StarLight®;

O Producentcie:

Gwarancja 5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy 38860000

Kątownik Ścienny:

Przeznaczenie mocowanie elementów na murze lub przed ścianą szkieletową

Typ montażu przyścienny

Montaż pojedynczy lub szynowy

Regulacja głębokości bezstopniowa 130 - 230 mm

Materiał mocujący tak

Ilość sztuk 2

Stelaże Rapid SI I Uniset - 1 Spłuczka Zwykła:

Pojemność spłuczki 6 - 9 l

Uruchamianie spłuczki z przodu

Ustawienie fabryczne spłuczki 6l i 3l

Zawór odpływowy pneumatyczny

Funkcje zaworu odpływowego 2 - pojemnościowe, Start/Stop, bez przerywania

Klasa głośności I

Kontrola Din tak

Izolacja przeciwwroszeniowa tak

Miejsce przyłącza wody z lewej/prawej, od tyłu

Stelaże Rapid SI I Uniset :

Przeznaczenie montaż WC ściennej

Otwór rewizyjny mały

Typ montażu przyścienny albo w ścianie szkieletowej

Montaż pojedynczy lub szynowy

Sposób montażu zwykły

Rama rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

Typ zabudowy sucha

Montaż wstępny kompletny

Przyłącza do obiektu ustalone

Regulacja wysokości	tak
Blokada wysokości	tak
Materiał mocujący	tak
Kontrola TUV	tak
Mocowanie ceramiki	sworznie mocujące
Rozstaw śrub do mocowania ceramiki	180/230 mm
Kolanko odpływowe	polietylenowe
Średnica kolanka	90 mm
Kształtka redukcyjna	tak
Średnica kształtki redukcyjnej	90/110 mm
Zestaw odpływowy	tak
Zestaw dopływowy	tak
Przyłącze wody	tak
Średnica przyłącza wody	1/2"
Rodzaj przyłącza wody	z wbudowanym zaworem kątowym
Przyłącza armatury	1, do wody zimnej lub zmieszanej
Osprzęt mocujący do szyny ściennej	do montażu pojedynczego
Skrzynka instalacyjna	z uszczelką
Szerokość	500 mm
Wysokość zabudowy	1,13 m
Głębokość zabudowy	regulowana
Dodatkowe wyposażenie stelaże SL	Akcesoria do montażu przyściennego ;
Spluczka	zwykła

Przyciski Splukujące:

Przeznaczenie	WC
Funkcje przycisku splukującego	2 - pojemnościowe, Start/Stop
Sposób montażu	pionowy/poziomy
Wymiary	156 x 197 mm
Materiał	plastik ABS
Ramka z zestawem montażowym	tak
Ramka mocująca z tworzywa sztucznego	tak
Zakryte mocowania	tak
Uruchamianie	ręczne
Zestaw adaptacyjny GROHE Fresh	tak
Rama montażowa z funkcją otwierania	tak
Dozownik wkładów automatycznych	tak

Images

