

- Do przyłączy podłogowych
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do stojących misek WC z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia niskozawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania Geberit AquaClean Sela, stojąca miska WC
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Okładzina przednia ze szkła (ESG)
- Spłuczka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Uruchamianie spłukiwania oraz włączenie funkcji oczyszczania powietrza poprzez przyciski dotykowe
- Światło orientacyjne i odsysanie zanieczyszczonego powietrza włączają się w momencie podejścia użytkownika
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość ustawienia światła orientacyjnego w trybie wykrywaniem dnia i nocy
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza na porowatym filtrze ceramicznym montowanym bez użycia narzędzi
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Automatyczne wyłączanie odsysania zanieczyszczonego powietrza po ustawionym czasie pracy
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów

Dane techniczne

Stopień ochrony	I
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,1 V DC
Pobór mocy	5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maksymalna temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 i 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka rury spłukującej 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Materiał mocujące

Artykuł

Nr art.	Powierzchnia / kolor
131.202.SI.5	Szkło / Biały
131.202.SJ.5	Szkło / Czarny
131.202.SQ.5	Szkło / Umbra
131.202.TG.5	Szkło / Sand

Akcesoria

- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego do WC Geberit Monolith
- Gniazdo elektryczne Geberit
- Zestaw montażowy do desek sedesowych Geberit AquaClean